

# MEMBRANSKI SEPARATORI

SA NAVOJNIM PROCESNIM PRIKLJUČKOM  
- DIN 11851 -



S04



Membranski separator S04 konstruisan je tako da razdvaja elastični element na manometru ili na senzoru pritiska od sredine čiji se pritisak meri. Namenjen je za viskozne i korozivne tečnosti i za tečnosti na visokim temperaturama. Membrana je laserski zavarena na kućište separatora. Namenjen je za upotrebu u prehrambenoj industriji, industriji pića, farmaceutskoj industriji i uopšte svuda gde se zahteva čistoća. Prigodan je za brzu demontažu i često čišćenje.

- **Opseg:**  $-1/3 \div 0/40$  bar-a
- **Klasa tačnosti:** klasa instrumenta  $+ 0.6\%$
- **Priključak instrumenta:** AISI 316 G 1/2"
- **Separator:** AISI 316Ti
- **Matica:** AISI 316Ti
- **Membrana:** CrNi čelik 1.4435, varena
- **Punjenje:** parafinsko ulje
- **Temperatura merene sredine:**  $-20 \div 150^{\circ}\text{C}$
- **Moguće opcije:** procesni produžetak za temperature iznad  $100^{\circ}\text{C}$ , punjenje silikonskim uljem ili glicerinom

## TEHNIČKI CRTEŽ

